



Wallpack

Máximo rendimiento y mínimo mantenimiento

Familia de montaje en muro con excelentes atributos técnicos dados en su sistema óptico de alta transmitancia(93%) y con distribución de luz asimétrica diseñada para entregar iluminación optima y uniforme, con lo que incrementa la seguridad perimetral en las distintas edificaciones, al mismo tiempo que se mantiene una alta eficacia luminosa de 140lm/W, esto sin sacrificar el confort visual de los usuarios ya que se tiene un bajo deslumbramiento; también se encuentran las siguientes características:

- Resistencia a la corrosión gracias a sus materiales y revestimiento de poliéster para exteriores
- Clasificación IP65
- Optima disipación de calor para beneficiar el tiempo de vida útil
- Diseño óptico que evita la contaminación lumínica.

Certificaciones:

Garantía:



5 Años

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
OU 6810 N BN A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
OU	6810 6811	N- Negro	BN- 4000K BF- 5000K	A- 100-277V~

Potencia	Flujo luminoso nominal	Control	Ángulo	Dimensiones
35W 70W	4,900 9,800	ON/OFF	45*150°	296*150*223mm

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	Led integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	4,900 - 9,800
Eficiencia nominal (lm/W)	>140
TCC	4000K/ 5000K
IRC	>80
Ángulo de apertura	45*150°
Potencia	35W/ 70W
Tensión	100-277V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	< 10% (35W) <8%(70W)
Temperatura de operación	-30° a 50°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L80
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PC
Acabado	Pintura electrostática
Color	Negro
IP	65
IK	10
Peso	4 Kg
Tipo de instalación	Sobrepuesto
Tipo de producto	Wallpack


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 6810 N BN A	5,026.00	36.5	137.69
OU 6810 N BF A	5,026.00	36.5	137.69
OU 6811 N BN A	9,318.00	70.5	132.17
OU 6811 N BF A	9,318.00	70.5	132.17

Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada
36.5	0.3 A
36.5	0.3 A
70.5	0.7 A
70.5	0.7 A

Fotometrías:



Wallpack 70W

Dimensiones del producto:



Wallpack 35W/ 70W

imagen:

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)